

# 235 SSC

TECHNICAL  
**CHESTERTON**<sup>®</sup>  
PRODUCTS

## Descripción

El SSC 235 Chesterton® es un desengrasador concentrado, acuoso y altamente alcalino, que corta la grasa y suciedad rápida y eficazmente.

El producto puede ser diluido en la concentración requerida, permitiendo gran flexibilidad para todos los trabajos de limpieza. El SSC 235 Chesterton quita la grasa, aceite, flúidos de corte y otras materias pesadas industriales, de piezas y equipos en proceso y de superficies duras como ser pisos de concreto, paredes de mampostería, torres de perforación, bloques de motores, equipos ferroviarios, equipos de construcción y maquinaria de la industria de papel.

Cuando se lo usa con vapor corta a través de muchos depósitos, donde normalmente se necesitaría un producto a base de solvente. El producto se mezcla fácilmente con agua y no deja residuos de polvo no disuelto. Es biodegradable y no contiene fosfatos que contribuyan a la contaminación de los conductos de agua.

## Composición

El SSC 235 Chesterton está formulado con agentes de corte de la grasa y emulsificantes que penetran y suspenden las materias de suciedad, facilitando su remoción completa con el enjuague.

El producto no contiene solventes y no presenta ningún riesgo de incendio para los trabajadores. Cuando es rociado, no produce olores desagradables ni humos irritantes y se lo puede usar con lavadoras de piezas, limpiadores a vapor y accesorios portátiles de líneas de vapor.

## Propiedades físicas típicas

Forma	Líquida
Color	Amarillo
pH	13,6
Punto de inflamación	Ninguno

## Curva de dilución y pH



## Aplicaciones

Use el SSC 235 Chesterton en todas las superficies duras incluyendo concreto, mampostería, revestimientos en la industria de papel, maquinaria y todo tipo de equipos. No lo use en aluminio.

## Características

- Biodegradable
- No inflamable
- Quita la grasa y aceite
- Se mezcla instantáneamente
- Completamente soluble
- NSF A4 - Número de registro 133964

### **Instrucciones**

Diluya en la concentración deseada. El SSC 235 Chesterton® se puede usar con la mayoría de lavadoras de piezas o aplíquelo con estropajo, brocha, esponja o rociador. Su eficacia de limpieza se incrementa cuando se lo usa con calor. También puede ser usado en limpiadores a vapor y accesorios portátiles de líneas de vapor.

Antes de usarlo en superficies pintadas, se aconseja hacer una prueba de compatibilidad en una área reducida.

### **Seguridad**

Antes de usar este producto, revise la Hoja de Datos de Seguridad de Material (MSDS) correspondiente o la hoja de seguridad vigente en su zona.

Los Datos Técnicos reflejan los resultados obtenidos en pruebas de laboratorio y tienen el propósito de indicar características generales solamente. A.W. CHESTERTON COMPANY NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD NI GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACION Y CUALQUIER PROPOSITO O USO EN PARTICULAR. SU RESPONSABILIDAD, SI ALGUNA, SE LIMITA A LA REPOSICION DEL PRODUCTO SOLAMENTE.



860 SALEM STREET  
GROVELAND, MASSACHUSETTS 01834 USA  
TEL: (781) 438-7000 • FAX: (978) 469-6528  
WEB ADDRESS: [www.chesterton.com](http://www.chesterton.com)  
© A.W. Chesterton Company, 2006. Todos los derechos reservados.  
® Marca Registrada de propiedad y con licencia de  
A.W. Chesterton Company en EE.UU. y otros países.

DISTRIBUIDO POR:



[contacto@remtech.com.ar](mailto:contacto@remtech.com.ar) / 0341 15 6509936

web site [www.remtech.com.ar](http://www.remtech.com.ar)

FORM NO. 073734

235 SSC - SPANISH

REV. 2/06