

# 723/706

**Sprасolvo®/Rustsolvo®**TECHNICAL  
**CHESTERTON®**  
PRODUCTS**Descripción**

El Sprасolvo\* 723 Chesterton® es un aceite penetrante de alta calidad, rápida acción, que penetra profundamente y libera tuercas, pernos y conexiones agarrotados, sin lastimar al metal base.

Debido a su excelente acción capilar, el Sprасolvo 723 llega a lugares inaccesibles, que otros lubricantes ni siquiera pueden tocar. La fuerza de desprendimiento requerida disminuye notablemente, a medida que el producto penetra en cada partícula de herrumbre, costra de óxido o corrosión, y afloja el alquitrán, grasa, suciedad y depósitos de carbón y grafito.

La mayoría de los aceites penetrantes actualmente en el mercado está diseñada para funciones múltiples, quitando la humedad, protegiendo contra la corrosión, lubricando y, al último, aflojando los pernos oxidados. El resultado es un producto de uso incierto. A diferencia de esos productos, que alegan ser todas las cosas para todos los usuarios, el Sprасolvo 723 ha sido formulado para una sola función; que es proveer la mejor penetración posible. Cuando necesita un aceite penetrante de verdad, debe usar el Sprасolvo 723 Chesterton.

**Composición**

El Sprасolvo 723 Chesterton ha sido formulado para optimizar su función única de penetración. A este producto no se le han añadido lubricantes, eliminadores de

<b>Propiedades físicas típicas</b>	<b>723/706</b>	<b>723 FG/706 FG</b>
Forma	Líquido	Líquido
Color	Azul	Transparente
Olor	Pertóleo	Ninguno
Peso específico	0,83	0,83
Punto de inflamación	49°C	62°C

humedad ni inhibidores de la corrosión, ya que estos sólo reducen la capacidad de penetración.\*\* Proveyendo la mejor penetración, se evitan segundas aplicaciones del penetrante y se ahorra en mano de obra de reemplazo de pernos que, de otra manera, tendrían que ser sacados con soplete.

El Sprасolvo 723 no contiene ácidos ni otros productos químicos que sean dañinos al metal base ni pintura. Fluye libremente en todas las condiciones climáticas, con una tensión superficial baja que permite que el producto se infiltre dentro de espacios microscópicos sumamente largos.

Las cómodas latas de aerosol del Sprасolvo 723, contienen 95% de producto utilizable y usan dióxido de carbono como propulsor eficiente y seguro.

\* El Rustsolvo® 706 Chesterton® es el mismo aceite penetrante de acción rápida, a granel.

\*\*Cuando necesite un excelente lubricante liviano, use el Lubricante para Bujes y Cadenas de Transmisión 601 Chesterton®; para un recubrimiento removedor de la humedad e inhibidor de la corrosión, use el Protector Contra la Humedad 775 Chesterton®.

**Aplicaciones**

Para uso en plomería, maquinaria, camiones, tuberías, ferrocarriles, tractores, conexiones de vapor y gas, válvulas, bombas, equipos de perforación, talleres mecánicos y barcos. Uselo en todo lugar donde los depósitos de herrumbre, alquitrán, grasa y suciedad, impiden el fácil desmontaje de tuercas y pernos.

**Características**

- Función única
- Rociador de chorro preciso
- Tensión superficial extremadamente baja
- 723: NSF H2 - Número de registro 133939
- 706: NSF H2 - Número de registro 133942
- 723 FG: NSF H1 - Número de registro 134006
- 706 FG: NSF H1 - Número de registro 134005
- 723 FG/706 FG - Cumple las normas de la Agencia Federal de Alimentos y Fármacos de EE.UU. 21CFR 172.884, 178.3620, 178.3650

**Beneficios**

- Sin compromisos – La mejor penetración posible
- Se infiltra en espacios microscópicos
- Puede ser usado en plantas de carnes de res y aves inspeccionadas

### **Instrucciones**

Aplique el Sprasolvo® 723 directamente con la cómoda lata de aerosol. El Rustsolvo® 706 se puede aplicar con una aceitera o lata de aceite con pico largo. Aplique uniformemente y espere un minuto para la penetración profunda.

### **Seguridad**

Antes de usar estos productos, revise la Hoja de Datos de Seguridad de Material (MSDS) o la hoja de seguridad correspondiente a su zona.

Los Datos Técnicos reflejan los resultados obtenidos en pruebas de laboratorio y tienen el propósito de indicar características generales solamente. A.W. CHESTERTON COMPANY NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD NI GARANTIA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACION Y CUALQUIER PROPOSITO O USO EN PARTICULAR. SU RESPONSABILIDAD, SI ALGUNA, SE LIMITA A LA REPOSICION DEL PRODUCTO SOLAMENTE.



860 Salem Street  
Groveland, Massachusetts 01834 USA  
TEL: (781) 438-7000 • FAX: (978) 469-6528  
WEB ADDRESS: <http://www.chesterton.com>  
© A.W. Chesterton Company, 2006. Todos los derechos reservados.  
® Marca Registrada de propiedad y con licencia de  
A.W. Chesterton Company en EE.UU. y otros países.

DISTRIBUIDO POR:



[contacto@remtech.com.ar](mailto:contacto@remtech.com.ar) / 0341 15 6509936

web site [www.remtech.com.ar](http://www.remtech.com.ar)

FORM NO. 074284

723 SPRASOLVO®/706 RUSTSOLVO® - SPANISH

REV. 3/06